

LEDESMA NAT 75g/m²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATION

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRODUCT DESCRIPTION

Resmas de papel natural* fabricado a partir de fibra virgen de bagazo de caña de azúcar. Papel alcalino.
*Reams of natural paper * made from virgin sugar cane bagasse fiber. Alkaline paper.*

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE PRODUCT AND PACKAGING SPECIFICATIONS

Propiedad Specifications	Método Method	Referencia Reference	Tolerancia Deviation
Gramaje/Basis Weight (g/m ²)	ISO 536	75	± 5%
Espesor/Caliper (μm)	ISO 534	103	± 7%
Opacidad C/2°/Opacity (% ISO)	ISO 2471	90	mínimo
Largo de rotura CD/Tensile strength (m)	ISO 1924	2500	mínimo
Largo de rotura MD/Tensile strength (m)	ISO 1924	4500	mínimo
Rugosidad Bendtsen/Roughness (ml/min)	ISO 8791-2	400	máximo
Cobb (120") (g/m ²)	ISO 535	50	máximo

Presentación/Packaging:

- Caja de 5 resmas A4 (210 x 297 mm) de 500 hojas/Carton of 5 A4 reams of 500 sheets
- Caja de 5 resmas Carta (216 x 279 mm) de 500 hojas/ Carton of 5 Letter reams of 500 sheets
- Caja de 5 resmas Oficio (216 x 330 mm) de 500 hojas/Carton of 5 Legal 8,5 x 13"reams of 500 sheets

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

- Proceso certificado ISO 9001/ISO9001 certified process
- IRAM 3134 Papel obra sin proceso de blanqueo
IRAM 3134 Bond paper without bleaching process
- Fibra Celulósica Alternativa (FCA) - Producto Yungas
- Huella de carbono verificada por SCS Global Service
Carbon footprint verified by SCS Global Service



LEDESMA S.A.A.I.
Salta 375 - Libertador Gral. San Martín.
4512 - Jujuy
Teléfono: 03886-429302

LEDESMA S.A.A.I.
Av. Corrientes 415 - 10º Piso
(1043) Capital Federal - Rep. Argentina
Teléfono: 005411-4378-1570
www.ledesma.com.ar

INFORMACIÓN ADICIONAL ADDITIONAL INFORMATION

*Color del papel sujeto a variaciones, podría presentar fluorescencia.
Color of paper subject to variations, may present fluorescence.

Información adicional disponible a pedido del cliente
Additional information available under request.