

SELLOCINTA®

CINTA PARA JUNTAS



FICHA TÉCNICA

Descripción

Cinta confeccionada con fibra de vidrio y excelente adhesión y resistencia para uniones de placas yeso-cartón, madera y otros.

Modo de empleo

- ◆ Centre y aplique la cinta a lo largo de la junta, presionando firmemente.
- ◆ Aplique una primera mano de masilla para juntas en pasta o polvo sobre la cinta estando seguro de llenar completamente tanto la junta entre las placas, como la malla de la cinta.
- ◆ Retire cualquier exceso de compuesto con llana. Deje secar y aplique una segunda mano, repitiendo el proceso anterior.
- ◆ En caso de usar adhesivo para cintas, aplicar una mano del adhesivo con brocha y dejar secar para aplicar el producto de relleno.

Características

Colores : Blanco
Masa : 60grs/m2

Formatos

Medida	Código
50mm. x 20m.	TEE3000520
50mm. x 45m.	TEE3000545

Condiciones de almacenamiento

Las Cintas Adhesivas se deben almacenar en un lugar limpio y seco, idealmente a unos 20°C aproximadamente y una humedad relativa de 55% ± 5%. Este ambiente debe estar libre de partículas y de la luz solar directa. Deben ser embaladas en cajas de cartón y se deben evitar las altas temperaturas porque provocan el envejecimiento prematuro de las cintas.



ADIOFFICE

Avenida Marathon 3492, Macul | Santiago, Chile
Servicio al Cliente: +56 2 2477 2840
www.adioffice.cl