

# Cinta de reparación de Aluminio 3311

## Ficha Técnica

### ■ Fácil de sellar

Las cintas de lámina metálica Scotch® son una fantástica incorporación a su conjunto de cintas. Están específicamente diseñadas para ayudar a mantener el trabajo de conductos y optimizar el rendimiento del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y presentan adhesivos especiales que funcionan en rangos de temperatura extrema. Las nuevas fórmulas también hacen que estas cintas sean más fáciles de aplicar que otras. Pueden utilizarse para reparaciones generales y aplicaciones creativas.

### ■ Séllelo correctamente.

- La rentabilidad de los costosos aparatos de calefacción, ventilación y aire acondicionado depende significativamente de una adecuada instalación, aislamiento y sellado de los conductos. Para la comodidad del usuario, el trabajo adecuado de los conductos ayuda a garantizar una temperatura y humedad controladas, una distribución uniforme del aire y una adecuada ventilación.
- Las cintas de lámina metálica Scotch 3311 y 3326 están diseñadas específicamente para ayudar a mantener la integridad del trabajo de conductos y optimizar el rendimiento del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

### ■ Empaque y Presentaciones

45 mts y 45 mm de ancho



Funciona en rangos de temperatura extrema.



Cumple con los requisitos de UL 723 y UL 181.



### ■ Características y beneficios principales

Cinta de lámina metálica Scotch® 3311

- La práctica cinta con recubrimiento con tratamiento de silicona se desenrolla con facilidad para minimizar los errores y el desperdicio de cinta
- Flexible y fácil de aplicar en espacios estrechos
- La alta adhesión de esta cinta sella juntas y uniones para una durabilidad a largo plazo
- La suave lámina de aluminio se adapta a superficies irregulares y brinda una barrera confiable ante el vapor.

#### Cinta de lámina metálica

##### Scotch® 3326

- El adhesivo acrílico especialmente formulado se adhiere rápidamente y se mantiene aún a -25° F (-31.6° C) de temperatura
- El suave aluminio se manipula y aplica fácilmente, pero aún así, brinda la resistencia necesaria para el cumplimiento de UL 181A y UL 181B-FX
- La impresión al dorso contiene la verificación de cumplimiento de los códigos para los inspectores de construcciones

SKU 3M	7007135240-8
Código Corto	3311-50A
EAN	051131854932
DUN	50051131854937
Uds/Caja	12
Medidas Producto	5x 12.5 x 12.5 cms
Peso Producto	563.8 grs
Medidas Caja	39.4 x 14.1 x 21.4 cms
Peso Caja	6932 grs