

CARACTERISTICAS:

- Limpia y abrillanta en una aplicación.
- Deja libre de grasa.
- Rendimiento sobresaliente en acero, aluminio y otras superficies metálicas.
- Se puede usar en otras superficies lavables duras, tales como: plásticos laminados, esmaltes y cerámicas.
- Deja una película protectora que reduce la adherencia de grasa y huellas digitales.

EJEMPLOS DE USO:

Cocinas de acero inoxidable, servicios, cocina, campanas o extractores, azulejos y cerámicos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Garantía. En caso que se compruebe defecto en este envase o en el contenido del mismo, 3M restituirá al comprador igual cantidad de tarros que se compruebe están defectuosos. Para hacer válida esta garantía, comuníquese con un distribuidor autorizado o directamente a 3M Chile.

Para información adicional de Seguridad y Salud, consulte la Hoja de Datos de Seguridad 3M (10-2819-0)

APLICACIÓN:

1. Agite el envase. Gire el botón rociador del spray hasta que la flecha apunte al círculo rojo en el borde del envase.
2. Ponga el envase a 15-20cm, de la superficie que desea limpiar.
3. Rocíe levemente el área a limpiar.
4. Limpie el área deseada idealmente con fibra POWER PAD 2000 y seque con un paño limpio y seco.

CENTRO DE ATENCION AL CONSUMIDOR
600 300 3636

atencionconsumidor@3m.com

3M

Limpiador de Acero Inoxidable

Stainless Steel Cleaner and Polish



 **NSF**
REGISTERED
CATEGORY CODE/CODIGO DE CATEGORIA A7
NSF Registration #126080

Autorizado por la USDA para el
uso en cocinas y lugares de
servicio de alimentos.

ADVERTENCIA: AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.
RECIPIENTE PRESURIZADO: PUEDE ESTALLAR SI SE CALIENTA.
CAUSA DAÑOS EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR.

Net Wt. 21oz
600 gr.

Limpiador y pulidor de acero inoxidable 3M®

3M Chile S.A.

Dirección: Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago, Chile

Teléfono: 56 2 24103000

E Mail: atencionconsumidor@mmm.com

Página web: www.3m.com

Fono CITUC: 56 2 26353800

PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable. Nocivo para el sistema cardiovascular.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar mientras se manipula el producto. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Almacene hacia arriba. Si es necesario consultar al médico, tenga a la mano el recipiente o etiqueta del producto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de exposición, llame al centro de intoxicación CITUC o a un médico. **Inhalación:** Llevar a la persona a tomar aire fresco. Conseguir atención médica. **Contacto con la piel:** Lave con agua y jabón. Si siente malestar, consiga atención médica. **Contacto con los ojos:** Enjuague con abundante agua. Retire los lentes de contacto si es fácil hacerlo y siga enjuagando. Si persisten los signos o síntomas, consiga atención médica. **En caso de deglución:** Enjuague la boca. Si siente malestar, consiga atención médica.

Información suplementaria

El mal uso intencionado, concentrado e inhalando deliberadamente el contenido puede ser nocivo o mortal.

Nº NU: 1950

Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad
Nº 10-2819-0

Componentes

Agua (7732-18-5) 40-70%; Aceite mineral (8042-47-5) 10-30%; Isobutano (75-28-5) 7-13%; Oleato de Sorbitán (1338-43-8) 0.5-1.5%.

Pictogramas



Importado y Distribuido por:

3M Chile S.A.

División Limpieza y Mantenimiento Industrial.

Santa Isabel 1001, Providencia-Santiago.

Cituc: 22 635 3800



XV-0010-9999-5

10-2819-0

Lote 35.088