

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS (HDS)



Fecha de vigencia: 2011.27.01

Documento Nº: PROVISORIA

NCh 1411/4	Elementos de protección	NCh 2190

1. Identificación de la mezcla y del proveedor

Nombre de la mezcla	:	SILICONA SPRAY CAR CARE 8301
Código interno de la mezcla	:	XS-0024-0107-2 / (XS-0024-0082-7)
Nombre del proveedor	:	3M CHILE S.A.
Dirección	:	Santa Isabel 1001 - Providencia Santiago
Teléfono de Emergencia en Chile	:	410 3000
Fax	:	204 8900
e-mail	:	eagonzalez@mmm.com / kpaillalef@mmm.com

2. Información sobre la mezcla

Componentes principales de la mezcla	Nº CAS	Porcentaje
SOLVENTE HIDROCARBUROS	64742-49-0	45.0 - 70.0
PERFUME	Sin NºCAS	0.1 - 5.0
MEZCLA PROPANO / BUTANO	Mezcla	5.0 - 15.0
SILICONA FLUIDA	63148-62-9	3.0 - 10.0
Componentes que contribuyen al riesgo	:	Propano, Butano, Solvente Hidrocarburos
Nombre químico	:	AEROSOLES
Número Naciones Unidas	:	1950

3. Identificación de los Riesgos

Marca en etiqueta NCh 2190	:	AEROSOLES, Gas Comprimido Inflamable. Clase 2.1
Riesgo Secundario NCh 2120/2	:	No presenta
Clasificación de riesgo de la mezcla	:	Clase 2.1. Salud: 1 Inflamabilidad: 4 Reactividad: 0
a) Peligro para la salud de las personas		
Efectos de una sobreexposición aguda (por una vez)		
Inhalación	:	Puede producir irritación de las vías respiratorias superiores. La inhalación intencional puede ser dañina o fatal

3. Identificación de Riesgos		continuación...
Contacto con la Piel	:	Puede producir irritación moderada
Contacto con los Ojos	:	Puede producir irritación moderada
Ingestión	:	Puede causar irritación gastrointestinal
Efecto de una sobreexposición crónica (Largo Plazo)	:	Puede producir dermatitis por contacto prolongado.
Condiciones Médicas que se verán agravadas con la exposición al producto	:	No hay información disponible
b) Riesgos para el medio ambiente	:	No hay información disponible
c) Riesgos especiales de la mezcla	:	Extremadamente inflamable. Los envases expuestos al calor pueden explotar. Contenedor bajo presión.
d) Resumen tratamiento de emergencia	:	Aislar el recipiente en una zona apartada y bien ventilada, lejos de fuentes de calor e ignición. Cubrir el derrame con material adecuado. GRENA 126 (Guía Norteamericana de Respuesta en caso de Emergencia). Véase sección 6
4. Medidas de primeros auxilios		
En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:		
a) Inhalación	:	Sacar a la persona al aire fresco. Si no respira proporcionar respiración artificial. Si respira con dificultad solicitar ayuda médica de inmediato
b) Contacto con la Piel	:	Lavar la zona afectada con abundante agua. Si la irritación persiste consultar con un médico
c) Contacto con los Ojos	:	Lavar inmediatamente con abundante agua a lo menos por 15 minutos. Acudir de inmediato al médico
d) Ingestión	:	No inducir vómitos. Beber dos vasos de agua. Solicitar ayuda médica
Notas especiales para uso médico	:	Contiene compuestos que producen sensibilización cardíaca.
5. Medidas para lucha contra el fuego		
Agentes de extinción	:	Dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma
Agentes de extinción contraindicados	:	Agua en chorro
a) Procedimientos especiales para combatir el fuego	:	Los envases expuestos al calor, pueden generar presión interna y explotar. Enfriar los envases y superficies expuestas al fuego con agua en neblina. Los vapores pueden desplazarse hasta una fuente de ignición y originar un incendio
b) Equipos de protección personal para el combate del fuego	:	Usar ropa de protección completa, incluyendo caso, equipo de aire autónomo de presión positiva, chaqueta y pantalón tipo "bunker" (cintas alrededor de piernas, brazos y cintura)
6. Medidas para controlar derrames o fugas		
Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material	:	Aislar y ventilar el área. Apagar cualquier fuente de ignición. Contener el derrame. En caso de fuga apartar el envase en un lugar bien ventilado hasta que termine de gotear seguir con procedimiento para derrame
Equipos de protección personal para atacar la emergencia	:	Ver sección 8
a) Precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente	:	Evitar que el derrame alcance cursos de agua, alcantarillados, drenajes, terreno o vegetación
b) Métodos de Limpieza	:	Esta operación sólo la debe efectuar personal entrenado. Cubrir con material absorbente adecuado. Colectar usando herramientas anti chispas. Recoger y depositar en envase adecuado, identificar y cerrar.
b.1) Recuperación	:	No aplicable
b.2) Neutralización	:	No aplicable
c) Método de eliminación de desechos	:	Se deben enviar a destinatario autorizado de residuos la instalación debe ser capaz de tratar envases de aerosol
Notas sobre tratamiento riesgo secundario	:	No aplicable

7. Manipulación y Almacenamiento**7.1 Manipulación****a) Recomendaciones técnicas**

- : Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Manipular sólo en recintos bien ventilados. No inhalar vapores, spray, neblinas, material en suspensión. No ingerir
- Precauciones a tomar : Líquido y vapor extremadamente inflamables. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire, pueden desplazarse hasta una fuente de ignición y originar un incendio
- Recomendaciones sobre manipulación segura, específicas : Manipular alejado de fuentes de calor y de ignición. No fumar, comer o beber al manipular el producto.

7.2 Almacenamiento**a) Condiciones de almacenamiento**

- : Almacenar a temperatura por debajo de 49 °C . Guardar lejos de fuentes de calor. Evitar cualquier fuente de ignición. Proteger de la luz del sol

b) Embalajes recomendados y no adecuados por el proveedor

- : Envases originales. Advertencia: no perforar o quemar el envase, ni siquiera después de usarse

Separación de Productos incompatibles

- : **No hay información disponible**

8. Control de Exposición/Protección especial**a) Medidas para reducir la posibilidad de exposición**

- : No inhalar vapores, neblinas, spray, polvos o material en suspensión. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Se recomienda disponer de ducha y lavador de ojos en zonas de trabajo. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

b) Parámetros para control

Umbral Olorífero en ppm (Valores Límites)

- : No hay información disponible

Límite permisible ponderado (LPP)

- : D.S. 594 no aplicable a los componentes del producto
ACGIH Butano: TWA 800 ppm - 1800 mg/m3
ACGIH Propano: TWA 2500 ppm

Límite permisible absoluto (LPA)

- : D.S. 594 no aplicable a los componentes del producto

Límite permisible temporal (LPT)

- : D.S. 594 no aplicable a los componentes del producto

c) Equipos de protección personal

Protección respiratoria

- : No inhalar los vapores, usar equipo de protección con filtro para vapores orgánicos

Guantes de protección

- : Usar guantes de los siguientes materiales: caucho de nitrilo, polietileno/vinil alcohol etileno, polivinil alcohol. politetrafluoroetileno (teflón), fluoroelastómero

Protección de la vista

- : Usar lentes con protección lateral

Otros equipos de protección

- : No hay información disponible

Ventilación

- : No se debe usar en áreas confinadas o con escasa ventilación. Se recomienda ventilación local adecuada.

d) Medidas de Higiene

- : Mantener aseadas áreas de trabajo, identificadas y con señalética de seguridad. Mantener el producto lejos de alimentos. Lavarse las manos después de usar el producto. No comer, beber, fumar en las zonas de aplicación. Guardar ropa de trabajo separada de la común.

9. Propiedades Físicas y Químicas

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| a) Estado Físico | : | Producto presurizado |
| b) Apariencia | : | Líquido traslúcido, sin partículas en suspensión |
| c) Olor | : | A disolvente |
| d) Concentración | : | No aplicable |

9.1 Características

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| pH | : | No hay información disponible |
| Temperatura de ebullición | : | Gas comprimido |
| Punto de inflamación | : | No hay información disponible |
| Límites de inflamabilidad LEL y UEL | : | No hay información disponible |
| Temperatura de autoinflamabilidad | : | No hay información disponible |
| Peligros de fuego o explosión | : | Si |
| Presión de vapor | : | Gas comprimido |
| Densidad de Vapor aire =1 | : | No hay información disponible |
| Peso específico agua =1 a 21 ° C | : | 0,5 - 1,0 g/ml |
| Solubilidad en agua | : | No hay información disponible |
| Compuestos orgánicos volátiles | : | No hay información disponible |
| Tasa de evaporación | : | No hay información disponible |
| Viscosidad | : | No aplicable |

10. Estabilidad y reactividad

- | | | |
|---|---|--|
| Estabilidad | : | Producto estable bajo condiciones normales de almacenamiento y uso |
| a) Condiciones que se deben evitar | : | Calor, fuentes de ignición. Temperaturas mayores a 49° C |
| b) Incompatibilidad (materiales que se deben evitar) | : | No hay información disponible |
| c) Productos peligrosos de la descomposición | : | No aplicable |
| d) Productos peligrosos de la combustión | : | Monóxido y dióxido de carbono |
| e) Polimerización peligrosa | : | No se producirá |

11. Información Toxicológica

- a) Toxicidad a corto plazo** : Irritante moderado de ojos y piel. La inhalación de los vapores puede producir irritación de las vías respiratorias superiores
- b) Toxicidad a largo plazo** : Puede causar depresión del sistema nervioso central por una sobre exposición .
- c) Efectos Locales o Sistemáticos** : **Contacto con Ojos:** Puede causar irritación leve, con síntomas como: enrojecimiento, hinchazón, dolor y lágrimas
Contacto con la Piel: Puede causar irritación moderada, con síntomas como: enrojecimiento, hinchazón, dolor y picazón
Inhalación: Puede causar irritación de las vías respiratorias superiores, con síntomas como: inflamación de nariz y garganta, tos y estornudos
Otra información toxicológica: Puede causar depresión del sistema nervioso central por una sobre exposición con síntomas como: dolor de cabeza, mareos, somnolencia, falta de coordinación, náuseas, reacciones lentas, problemas al hablar, inconsciencia y en casos extremos la muerte
- : **Ingestión:** Puede causar irritación gastrointestinal con síntomas como: dolores, vómitos, sensibilidad abdominal, diarrea.
- d) Sensibilización Alérgica** : No se observan efectos alérgicos
- Formas y vías de ingreso : Por acción en ojos y piel, inhalación

12. Información Ecológica

- a) Inestabilidad** : No se han realizado estudios específicos del producto
- b) Persistencia/Degradabilidad** : No hay información disponible
- c) Bío Acumulación** : No hay información disponible
- d) Efectos sobre el medio ambiente** : No contaminar cursos de agua, alcantarillados, drenajes, terreno, vegetación

13. Consideraciones sobre Disposición Final

- Métodos recomendados y aprobados por la normativa chilena, para disponer de la sustancia, residuos, desechos : D.S. 609 Descarga de residuos líquidos industriales a sistemas de alcantarillado. D.S. 148 (Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos), entre otros
- Métodos recomendados y aprobados por la normativa chilena, para eliminación de envases/ embalajes contaminados : No reutilizar envases vacíos, pueden contener residuos. Enviar a destinatario autorizado para disposición final. En el caso de envases de aerosol no cortar, perforar, soldar o incinerar el envase vacío

14. Información sobre Transporte

Terrestre por carretera o ferrocarril	:	AEROSOLES . Gas comprimido inflamable. Clase 2.1 DOT 12
Disposiciones Especiales NCh 2120/2	:	Códigos: 63 / 190 / 197 / 229
Vía marítima	:	AEROSOLES. UN 1950. Clase 2.1 IMDG: 2102 / 9022
Vía aérea	:	AEROSOLES. UN 1950. Clase 2.1
Vía fluvial / lacustre	:	No hay información disponible
Distintivos aplicables NCh 2190	:	Gas comprimido inflamable
Número de las Naciones Unidas	:	1950

15. Normas vigentes

Normas internacionales aplicables	:	IMDG / IATA / NU / NFPA
Normas nacionales aplicables	:	NCh 2245 - NCh 382 - NCh 2120/2 - D.S. 594 - D.S. 298 - D.S. 148
Marcas en Etiqueta	:	AEROSOLES . Gas comprimido inflamable. Clase 2.1

16. Otras Informaciones

Los Datos consignados en esta Hoja de Datos de Seguridad está basada en nuestra mejor opinión acerca del uso y manejo adecuado del producto en condiciones normales. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. Cualquier uso del producto que no esté de acuerdo con la información contenida en la etiqueta o en combinación con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad del usuario